

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Motore Rotax® monocilindrico
- Trasmissione a variazione continua (CVT) con rapporto L ridottissimo
- Verricello da 1.588 kg
- Limitatore di velocità
- Paraurti anteriore ad alta resistenza
- Pneumatici da 26" (66 cm) Carlisle ACT HD a 6 tele
- Cerchi in alluminio pressofuso da 12" (30,5 cm)
- Servosterzo dinamico (DPS™) a tre modalità
- Heated grips & throttle
- Sospensioni posteriori indipendenti a doppi bracci longitudinali di torsione (TT12)
- Barra stabilizzatrice a sgancio rapido
- Sospensioni anteriori con doppio braccio ad A
- Prese d'aria riposizionate
- Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™) a radiofrequenza
- Vano di carico posteriore impermeabile da 10,9 litri
- Estensioni per il vano di carico
- Pianale posteriore da 159 kg di capacità con estensioni



Tundra Green

### MOTORE

Tipo	Rotax 427 cc monocilindrico da 38 CV, raffreddato a liquido
Sistema di erogazione carburante	Intelligent Throttle Control (ITC™) con iniezione elettronica (EFI)
Trasmissione	Trasmissione variabile continua (CVT), marce Stazionamento/Retromarcia/Folle/Alta/Super-bassa, freno motore di serie
Sistema di trasmissione	Selezionabile 4WD/6WD con differenziale anteriore autobloccante Visco-Lok QE
Servosterzo	Servosterzo dinamico (DPS) a tre modalità
Categoria di velocità	Fino a 60 km/h

### SOSPENSIONI

Sospensione anteriore	Doppio braccio ad A Corsa di 22,9 cm
Ammortizzatori anteriori	Olio
Sospensione posteriore	Indipendente a doppia barra di torsione trasversale (TT12) con barra stabilizzatrice a rilascio rapido Corsa di 22 cm
Ammortizzatori posteriori	Olio

### PNEUMATICI/CERCHI

Pneumatici anteriori	Carlisle† ACT HD da 26x8x12 pollici (66x20,3x30,5 cm)
Pneumatici posteriori	Carlisle† ACT HD da 26x10x12 pollici (66x25,4x30,5 cm)
Cerchi	12" (30,5 cm), alluminio pressofuso

### FRENI

Freni anteriori	Coppia dischi freno da 214 mm con pinze idrauliche a doppio pistone
Freni posteriori	Disco freno singolo da 214 mm con pinza idraulica a doppio pistone

### DIMENSIONI/CAPACITÀ

Peso a secco stimato	443 kg
Lunghezza x Larghezza x Altezza passo	279x118,8x124 cm
Altezza da terra	208 cm
Altezza sella	26,7 cm
Capacità portapacchi	Anteriore: 54 kg/ Posteriore: 159 kg
Capacità di carico	Posteriore: 10,9 L
Capacità di traino	907 kg (rimorchio con freni) 465 kg (rimorchio senza freni)
Capacità del serbatoio	20,5 l

### CARATTERISTICHE

Indicatore	Display digitale da 4,5 pollici (11,4 cm): Tachimetro, contagiri, contachilometri, contatore viaggi e orario, posizione marcia, indicatore 4x4, temperatura, spie motore, indicatore carburante e orologio digitali
Strumentazione	Presca CC tipo accendisigari nella consolle, connettore standard sul retro (15 A)
Sistema antifurto	Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™) a radiofrequenza
Illuminazione	70 W da doppi proiettori da 35 W e due riflettori da 55 W con fanale posteriore/luce freni
Verricello	Verricello da 1.588 kg
Caratteristiche della categoria T	Gancio di traino con tappo rimorchio, indicatori di direzione, luci di posizione, specchietti, avvisatore acustico
Sella	Pelle sella rinforzata
Protezione	Paraurti anteriore rinforzato, piastra salvatelaio centrale, impugnature riscaldate

### GARANZIA

Garanzia di fabbrica	Garanzia limitata BRP 2 anni
----------------------	------------------------------