MAVERICK SPORT DPS 1000R T

2022

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

AUDACE	• Motore e trasmissione robusti • Maggiore comfort e funzionalità mirate • Design Can-Am
PRECISO	• Facile manovrabilità e affidabilità • Sospensioni progettate per prestazioni elevate • Telaio ultra resistente
SICURO	• Perfetta regolazione • Protezione di livello superiore • Più avventure e meno manutenzione
CARATTERISTICHE DELLA PIATTAFORMA	• Larghezza 157,8 cm • Passo 230,1 cm • Altezza da terra 30,5 cm • Fino a 30,5 cm di escursione della sospensione • Ammortizzatori SHOWA 2.0 • Modalità SPORT / ECOTM • D.E.S.S. a radiofrequenza con pulsante Start / Stop • Parafanghi
SPECIFICO PER IL PACCHETTO DPS T	• Servosterzo dinamico (DPS™) • Larghezza 157,8 cm • Sedili Ergoprint con accenti di colore • Differenziale posteriore bloccabile • Pneumatici Maxxis Liberty† da 28" (71,1 cm) • Display digitale panoramico da 7,6" (19,3 cm) con tastierino • Paraspruzzi • Gancio di traino e sfera posteriori • Connessione a 7 pin per rimorchio (12 V) • Rete (in sostituzione delle porte) • Luci posteriori a LED con effetto halo glow • Avvisatore acustico, lampeggiatori e luci di posizione, specchietti laterali, supporto portatarga, gancio su paraurti metallico anteriore, sensore per seduta del conducente, sensore per cilindro principale freni e nuovo sistema di scarico • Controllo dinamico di frenata (ABS + HHC + HDC) • Controllo dinamico di trazione (BTC + DTC) - Il TCS può essere disattivato

Triple Black

MOTORE

Tipo	V-twin Rotax® 976 cc da 95 CV, raffreddato a liquido, catalizzatore
Sistema di erogazione carburante	Intelligent Throttle Control (iTC™) con iniezione elettronica (EFI)
Trasmissione	Trasmissione variabile continua (CVT) con sistema a risposta rapida (QRS) con ventilazione ad alta portata e protezione elettronica della cinghia di trasmissione Marce Super-bassa/Alta/Folle/Retromarcia/Stazionamento
Sistema di trasmissione	Selezionabile 2WD/4WD con differenziale anteriore aperto con controllo della trazione tramite l'attivazione dei freni (BTC)/Differenziale posteriore bloccabile
Assistenza alla guida	Electronic Hill Descent Control Modalità SPORT/ECO™
Servosterzo	Servosterzo dinamico (DPS)

SOSPENSIONI

Sospensione anteriore	Doppio braccio ad A con barra stabilizzatrice/Corsa di 29,2 cm
Ammortizzatori anteriori	SHOWA 2,0
Sospensione posteriore	TTA con barra stabilizzatrice/Corsa di 30,5 cm
Ammortizzatori posteriori	SHOWA 2,0

PNEUMATICI/CERCHI

Pneumatici anteriori	Pneumatici Maxxis Liberty da 28x10x14 pollici (71,1x22,9x35,6 cm)
Pneumatici posteriori	Pneumatici Maxxis Liberty da 28x10x14 pollici (71,1x22,9x35,6 cm)
Cerchi	14" (35,6 cm), alluminio pressofuso

FRENI

Freni anteriori	Coppia dischi freno da 220 mm con pinze idrauliche a doppio pistone e Dynamic Brake Control (ABS + HHC + HDC)
Freni posteriori	Coppia dischi freno da 220 mm con pinze idrauliche a doppio pistone e Dynamic Brake Control (ABS + HHC + HDC)

DIMENSIONI/CAPACITÀ

Peso a secco stimato	637,3 kg
Telaio/Roll-bar	Roll-bar profilato. Omologato ROPS
LunghezzaxLarghezzaxAltezza	302,2x157,8x180,6 cm
passo	230,1 cm
Altezza da terra	12 pollici (30,5 cm)
Capacità del vano di carico	136 kg
Capacità di traino	680 kg
Capacità di carico	Totale: 20,2 l Vano portaoggetti: 15,6 l Portaoggetti lato guidatore: 1,5 l Consolle e portatazze centrali: 3,1 l
Capacità del serbatoio	38 l

CARATTERISTICHE

Indicatore	Display digitale da 7,6 pollici (19,3 cm) con tastierino: Tachimetro, contagiri, contachilometri, contatore viaggi e orario, carburante, posizione marcia, modalità SPORT/ECO™, indicatore cinture di sicurezza e 4x4, indicatori bloccaggio differenziale anteriore e posteriore, diagnostica, orologio, tensione batteria, temperatura motore
Strumentazione	Presa CC tipo accendisigari nella consolle (20 A)
Sistema antifurto	Sistema di sicurezza digitale codificato RF (D.E.S.S.™) con pulsante Start/Stop
Alternatore	650 W
Fari	Due riflettori da 55 W e luci posteriori a LED con effetto halo glow
Verricello	N/D
Sterzo	Inclinazione dello sterzo regolabile
Protezione	Paraurti anteriore integrato in acciaio Piastra salvatelaio completa Parafanghi Paraspruzzi
Tipo di gancio di traino	Attacco gancio di traino da 5 cm con gancio posteriore e sfera

GARANZIA

Garanzia di fabbrica	Garanzia limitata BRP 2 anni

©2021 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Tutti i diritti riservati. ™, ® e il logo BRP sono marchi di Bombardier Recreational Products Inc. o delle sue società affiliate. Negli Stati Uniti, i prodotti sono distribuiti da BRP US Inc. *Peso a secco del modello base. ‡Visco-Lok è un marchio di GKN Viscodrive GmbH. †Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari. Per le altre giurisdizioni, contatta il tuo concessionario di zona. Per il continuo impegno verso la qualità e l'innovazione dei prodotti, BRP si riserva il diritto di interrompere la produzione o modificare le specifiche, i prezzi, i design, le caratteristiche, i modelli o gli equipaggiamenti in qualsiasi momento, senza alcun obbligo. Guida sempre in maniera responsabile. BRP consiglia vivamente un corso di addestramento per tutti i guidatori di ATV. Per le informazioni in merito alla sicurezza e ai corsi di addestramento, rivolgiti al tuo concessionario. La guida degli ATV può presentare dei rischi. Per la sicurezza degli utenti: il guidatore e il passeggero devono indossare casco, occhiali e indumenti protettivi. Non guidare mai sotto l'effetto di alcool o droghe. Non provare a imitare gli stuntman. Non guidare ad alta velocità e presta la massima attenzione su terreni difficili. Si raccomanda che gli ATV con motori superiori a 90 cc siano guidati esclusivamente da utenti dai 16 anni in su. Non trasportare mai passeggeri su ATV che non sono progettati specificamente per tale utilizzo. I passeggeri devono avere almeno 12 anni ed essere in grado di reggersi alle impugnature e puntare i piedi mentre sono seduti contro lo schienale. Alcuni dei modelli illustrati potrebbero includere equipaggiamenti opzionali.

A BRP BRAND